



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

	BLOQUES DE HORMIGÓN (áridos densos y ligeros) UNE-EN 771-3 + A1	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

### GEROBLOK CAMARA 52 dBA

Bloque de hormigón de áridos densos  
Estructural



Dimensión nominal	250 x 120 x 100
Dimension real	250 x 117 x 100
Tolerancia	5 mm
Configuración	Conforme a esquema adjunto
Resistencia a compresión	> 8 N/mm <sup>2</sup>
	Categoría I
	<i>Dirección de la carga de ensayo</i>
Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad)	PND
Resistencia a la adherencia a cortante	PND
Resistencia a la adherencia a flexión	PND
Permeabilidad al vapor de agua	35 MN s/g m
Absorción de agua por capilaridad	5 g/m <sup>2</sup> s
Reacción al fuego	A1
Coeficiente de difusión de vapor de agua	U10
Resistencia al fuego	Sin enlucir: 180 minutos
	Enlucido: 240 minutos
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo	52 dBA
Resistencia térmica	0,443 W/m k
Sustancias peligrosas	PND

CONFIGURACION

